

Fiche technique: Caractéristiques et conseils d'utilisation

Soudal joint pour Parquets

Propriétés techniques.

Dispersions acryliques Base

Consistance Pâte stable

Polymérisation physique Système de durcissement

Pelliculation Surface sèche après env. 20min.

Densité 1,50g/mL Retrait 15%

-20°C à +80°C Resistance aux températures

Déformation maximale 15%

2. Produit.

Le Joint Parquet est un mastic de jointoyage sans solvants, à base d'acrylique

Caractéristiques:

- Sans solvants ni silicones
- Peut être peint
- Peut être verni (avec différents vernis pour parquets)
- Inodore
- Résiste à l'eau

Applications:

S'utilise pour le calfeutrage de fentes et joints en sols parquets ou stratifiés (avec un mouvement max de 15%)

S'applique également dans les joints de sols en bois, pour la réalisation de joint de raccordement entre le parquet et les parois

Conditionnement:

Teintes: chêne/hêtre clair, chêne/hêtre moyen Emballage: cartouche 310mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroitsec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. Protéger contre le gel.

Nature: tous les matériaux de construction usuels Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé Traitement préalable: aucun Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur

tout support.

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 5mm Largeur maximale: 20mm Profondeur minimale: 5mm

Recommandation: largeur = profondeur du joint

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique Température d'application: +5°C à +30°C Produit de nettoyage: de l'eau immédiatement après application

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.

3. Astuce.

Le mastic teinté de SOUDAL (ou d'autres marques comme PAFUDIMA), est le produit idéal pour remplir des interstices: et ainsi les joints de dilatation, ou les jours entre le parquet et le dessous des plinthes.

Pour ne pas tacher le bois, nous conseillons de placer du ruban de masquage de part et d'autre du joint avant de le remplir. Ceci facilitera de plus le lissage du produit, à l'aide d'une petite spatule plate et non d'un doigt trempé dans l'eau savonneuse !!!